

Businessprojektoren

InFocus
Bright Ideas Made Brilliant



Produkt	Serie IN1100	Serie IN1500	Serie IN100	Serie IN2100	Serie IN3100	Serie IN3900	Serie IN5120	Serie IN5100	Serie IN5300	Serie IN5500
Anwendungsbereich	Ultramobil für unterwegs	Hybridprojektor für mobilen Einsatz oder für Besprechungszimmer	hochwertiges Gerät für das Besprechungszimmer und das Klassenzimmer	Für den Besprechungsraum, den KMU-Konferenzraum und das Klassenzimmer	Für den Besprechungsraum, den KMU-Konferenzraum und den Vortragssaal	Für den Besprechungsraum, den Konferenzraum und das Klassenzimmer	Installation Für große Konferenzräume, Vortragssäle, Auditorien	Installation Für große Konferenzräume, Vortragssäle, Auditorien	Installation Für große Konferenzräume, Vortragssäle, Auditorien	Installation Für große Konferenzräume, Vortragssäle, Auditorien
Technik	DLP® DarkChip3 mit BrilliantColor™	DLP mit BrilliantColor	DLP DarkChip™3 mit BrilliantColor	DLP mit BrilliantColor	DLP DarkChip3 mit BrilliantColor	DLP DarkChip3 mit BrilliantColor	Anorganische LCD	Anorganische LCD	DLP DarkChip3 mit BrilliantColor	DLP DarkChip3 mit BrilliantColor
Auflösung	IN1110: XGA IN1112: WXGA	IN1501: XGA IN1503: WXGA	IN102: SVGA, IN104/IN105: XGA IN146: WXGA	IN2112: SVGA, IN2114: XGA IN2116: WXGA	IN3114: XGA IN3116: WXGA	IN3914: XGA IN3916: WXGA	IN5122: XGA IN5124: WXGA	IN5108: SXGA+ IN5110: WUXGA	IN5302: XGA IN5304: WXGA	IN5533L: WXGA IN5535L: WUXGA
Helligkeit (max. ANSI-Lumen)	IN1110: 2100 IN1112: 2200	3000	IN102/IN104/IN146: 2700 IN105: 3000	3000	3500	2700	4000	IN5108: 4000 IN5110: 4200	4000	6000
Lampenlebensdauer (h)	4000 öko (3000 extrahell)	4000 öko (3000 extrahell)	4000 öko (3000 extrahell) 6000 öko (4500 extrahell) (IN146)	4000 öko (3000 extrahell)	4000 öko (3000 extrahell)	4000 öko (2500 extrahell)	5000 öko (3000 normal)	5000 öko (3000 normal) (IN5108) 3000 öko (2000 extrahell) (IN5110)	2000 öko (1500 normal)	2000 öko (1500 normal)
Kontrast	2600:1	1800:1	IN102: 2800:1, IN104: 4000:1 IN105: 4000:1, IN146: 3000:1	3000:1	3000:1	3200:1	2000:1	1000:1	2300:1	2000:1
Gewicht (kg)	1,25	2		3,17	3,17	4,5	7,1	7,1	7,6	20
Anschlussmöglichkeiten	1 x VGA (ein) 1 x S-Video (ein) 1 x Composite Video (ein) 1 x Audio 3,5 mm (ein) 1 x HDMI 1.3 (ein) 1 x VGA (aus) 1 x Audio 3,5 mm (aus)	1 x VGA (ein) 1 x HDMI 1.3 (ein) 1 x Composite Video (ein) 1 x Audio 3,5 mm (ein) 1 x DisplayLink (ein) 1 x LitePort™ (ein) (IN1503)	2 x VGA (ein), 1 x S-Video (ein) 1 x Composite Video (ein) 1 x Audio 3,5 mm (ein) 1 x VGA (aus) 1 x Audio 3,5 mm (aus) 1 x HDMI 1.3 mit Audio (IN146) 1 x USB mini-B (IN146)	2 x VGA (ein), 1 x S-Video (ein) 1 x Composite Video (ein) 2 x Audio 3,5 mm (ein) 1 x RS-232 1 x LitePort (ein) (IN2114/IN2116) 1 x RJ-45 (IN2114/IN2116) 1 x VGA (aus)	2 x VGA (ein), 1 x S-Video (ein) 1 x Composite Video (ein) 1 x DisplayLink (ein) 1 x HDMI 1.3 (ein) 1 x LitePort (ein) 4 x Audio (ein) (2 x 3,5 mm; 1 x DisplayLink; 1 x HDMI 1.3) 1 x RS-232, 1 x RJ-45 1 x VGA (aus) 1 x Audio 3,5 mm (aus) 1 x WLAN vorbereitet (aus)	2 x VGA (ein), 1 x S-Video (ein) 1 x Composite Video (ein) 1 x DisplayLink (ein) 1 x HDMI 1.3 (ein) 1 x USB mini B 1 x LitePort (ein) (IN3916) 2 x Audio (ein) (1 x 3,5 mm; 1 x 3,5 mm Mic (ein) 1 x Audio (aus) (1 x 3,5 mm) 1 x Display über USB (IN3916) 1 x RS-232, 1 x RJ-45 (IN3916) 1 x WLAN vorbereitet Portausgang (IN3916)	1 x VGA (ein), 5 x BNC (ein) 1 x S-Video (ein) 1 x HDMI 1.3 (ein) 1 x Komponenten (ein) 1 x Composite Video (ein) 4 x Audio: 2 x 3,5 mm, 2 x RCA (ein) 1 x RS-232, 1 x RJ-45 2 x RCA 1 x RS-232, 1 x RJ-45 1 x VGA (aus), 1 x Audio (aus) 1 x USB-A für Präsentation ohne PC 1 x USB-B für USB-Display	1 x VGA (ein), 5 x BNC (ein) 1 x S-Video (ein), 1 x HDMI 1.3 (ein) 1 x Komponenten (ein) 1 x Composite Video (ein) 4 x Audio: 2 x 3,5 mm, 2 x RCA (ein) 1 x RS-232, 1 x RJ-45 1 x VGA (aus), 1 x Audio (aus)	2 x VGA (ein), 5 x BNC (ein) 1 x S-Video (ein) 1 x USB Port (ein) 2 x HDMI 1.3 (ein) 1 x Komponenten (ein) 1 x Composite Video (ein) 1 x DisplayLink (ein) 1 x LitePort (ein), 5 x Audio (ein) (2 x 3,5 mm, 3 x RCA) 1 x RS-232, 1 x RJ-45 1 x VGA (aus) 1 x Audio (aus)	2 x VGA (ein), 5 x BNC (ein) 1 x S-Video (ein) 1 x USB Port (ein) 2 x HDMI 1.3 (ein) 1 x Komponenten (ein) 1 x Composite Video (ein) 1 x DisplayLink (ein) 1 x LitePort (ein), 5 x Audio (ein) (2 x 3,5 mm, 3 x RCA) 1 x RS-232, 1 x RJ-45 1 x VGA (aus) 1 x Audio (aus)
Wichtigste Merkmale	klein und leicht 3D-Ready LiteSwitch Sofortschaltung LiteShow III™ WLAN vorbereitet 20% optischer Zoom wartungsarm geeignet für Dauerbetrieb	DisplayLink Plug & Play LiteSwitch Sofortschaltung Tischgerät 20% optischer Zoom wartungsarm LitePort-Präsentation ohne PC (IN1503) LiteTouch™-Bedienfeld geeignet für Dauerbetrieb	kompakt und portabel 3D-Ready LiteShow III WLAN vorbereitet filterfrei wartungsarm geeignet für Dauerbetrieb extrem kurzer Projektionsabstand (IN146) HDMI 1.3 (IN146)	LiteSwitch Sofortschaltung LiteShow III WLAN vorbereitet AMX-Geräteerkennung 3D-Ready LitePort Präsentation ohne PC (IN2114/IN2116) dynamisches Meldungs-system (DMS) Netzwerkmanagement (IN2114/IN2116) geeignet für Dauerbetrieb	DisplayLink Plug & Play 3D-Ready LiteSwitch Sofortschaltung LiteShow III WLAN vorbereitet AMX-Geräteerkennung LitePort-Präsentation ohne PC dynamisches Meldungs-system (DMS) Netzwerkmanagement (IN3114/IN3116) geeignet für Dauerbetrieb	DisplayLink Plug & Play Instant Stack kurzer Projektionsabstand 3D-Ready Quad View / Moderatormodus Präsentation über LAN Creston RoomView Connected 2 x 10 W Lautsprecher (IN3916) LiteShow III WLAN vorbereitet (IN3916) Projektormanagement (IN3916)	Präsentation ohne PC Quad View Instant Stack hor./vert. verstellbare Optik Audio zuordenbar HDMI-Technik, 5 BNC Präsentation über LAN LiteShow III WLAN vorbereitet dynamisches Meldungs-system (DMS) Projektormanagement Netzwerkmanagement	Optik auswechselbar (IN5108) Zoom 2:1 (IN5110) hor./vert. verstellbare Optik SplitScreen™-Doppelbild Audio zuordenbar HDMI-Technik 5 BNC LiteShow III WLAN vorbereitet Projektormanagement Netzwerkmanagement	DisplayLink Plug & Play hor./vert. verstellbare Optik Vertelloptik mit Motorantrieb Scharfstellung und Zoom mit Motorantrieb SplitScreen-Doppelbild AMX-Geräteerkennung anpassbare Benutzeroberfläche Kabelmanagement Projektormanagement Netzwerkmanagement Lampe für Dauerbetrieb Projektion	
Projektionsverhältnis	IN1110: 1,95 ~ 2,15 IN1112: 1,55 ~ 1,7	IN1501: 0,89 ~ 1,07 IN1503: 0,72 ~ 0,86	IN102/IN104/IN105: 1,85 ~ 2,04 IN146: 0,49:1	IN2112/IN2114: 1,62 ~ 1,95 IN2116: 1,5 ~ 1,8	IN3114: 1,62 ~ 1,95 IN3116: 1,5 ~ 1,8	IN3914: 0,61:1 IN3916: 0,52:1	1:1,5 ~ 2,5	IN5108 erhältliche Optik: Standard: 1,5 ~ 1,8 kurzer Projektionsabstand: 1,2 ~ 2,0 langer Projektionsabstand: 1,9 ~ 3,9 sehr langer Projektionsabstand: 3,9 ~ 7,4 / IN5110: 1,5 ~ 2,9	IN5302: 1,62 ~ 2,64 IN5304: 1,57 ~ 2,39	erhältliche Optik: Standard: 1,52 ~ 2,03 fest: 0,81 Weitwinkelzoom: 1,27 ~ 1,52 Telezoom: 2,03 ~ 3,85 Telezoom extra: 3,85 ~ 7,32
Garantie	5 Jahre beschränkt 1 Jahr Lampe (Austausch)	5 Jahre beschränkt 1 Jahr Lampe (Austausch)	5 Jahre beschränkt 1 Jahr Lampe (Austausch)	5 Jahre beschränkt 1 Jahr Lampe (Austausch)	5 Jahre beschränkt 1 Jahr Lampe (Austausch)	5 Jahre beschränkt 1 Jahr Lampe (Austausch)	3 Jahr 1 Jahr Lampe (Austausch)	3 Jahr 1 Jahr Lampe (Austausch)	5 Jahre beschränkt 1 Jahr Lampe (Austausch)	5 Jahre beschränkt 1 Jahr Lampe (Austausch)
Lampentyp	SP-LAMP-043	IN1501: SP-LAMP-059 IN1503: SP-LAMP-052	IN102: SP-LAMP-060 IN104/IN105: SP-LAMP-061 IN146: SP-LAMP-063	SP-LAMP-057	SP-LAMP-058	SP-LAMP-062	SP-LAMP-064	SP-LAMP-046	SP-LAMP-053	No. 1: SP-LAMP-055 No. 2: SP-LAMP-056 Lampenset: SP-LAMP-IN55B



©2011 InFocus Corporation. Alle Rechte vorbehalten. InFocus_Business_Projector_PROAV_DE_03MAY11.