

# Businessprojektoren



Produkt	Serie IN1100	Serie IN1500	Serie IN100	Serie IN2100	Serie IN3100	Serie IN3900
<b>Anwendungsbereich</b>	Ultramobil für unterwegs	Hybridprojektor für mobilen Einsatz oder für Besprechungszimmer	hochwertiges Gerät für das Besprechungszimmer und das Klassenzimmer	Für den Besprechungsraum, den KMU-Konferenzraum und das Klassenzimmer	Für den Besprechungsraum, den Konferenzraum den Vortragssaal	Für den Besprechungsraum, den Konferenzraum und das Klassenzimmer
<b>Technik</b>	DLP® DarkChip™3 mit BrilliantColor™	DLP mit BrilliantColor	DLP DarkChip3 mit BrilliantColor	DLP mit BrilliantColor	DLP DarkChip3 mit BrilliantColor	DLP DarkChip3 mit BrilliantColor
<b>Auflösung</b>	IN1110: XGA IN1112: WXGA	IN1501: XGA IN1503: WXGA	IN102: SVGA, IN104/IN105: XGA IN146: WXGA	IN2112: SVGA, IN2114: XGA IN2116: WXGA	IN3114: XGA IN3116: WXGA	IN3914: XGA IN3916: WXGA
<b>Helligkeit (max. ANSI-Lumen)</b>	IN1110: 2100 IN1112: 2200	3000	IN102/IN104/IN146: 2700 IN105: 3000	3000	3500	2700
<b>Lampenlebensdauer (h)</b>	4000 öko (3000 extrahell)	4000 öko (3000 extrahell)	4000 öko (3000 extrahell) 6000 öko (4500 extrahell) (IN146)	4000 öko (3000 extrahell)	4000 öko (3000 extrahell)	4000 öko (2500 extrahell)
<b>Kontrast</b>	2600:1	1800:1	IN102: 2800:1, IN104/IN105: 4000:1 IN146: 3000:1	3000:1	3000:1	3200:1
<b>Gewicht (kg)</b>	1,25	2	IN102/IN104/IN105: 2,3, IN146: 2,8	3,17	3,17	4,5
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	1 x VGA (ein) 1 x S-Video (ein) 1 x Composite Video (ein) 1 x Audio 3,5 mm (ein) 1 x HDMI 1.3 (ein) 1 x VGA (aus) 1 x Audio 3,5 mm (aus)	1 x VGA (ein) 1 x HDMI 1.3 (ein) 1 x Composite Video (ein) 1 x Audio 3,5 mm (ein) 1 x DisplayLink (ein) 1 x LitePort™ (ein) (IN1503)	2 x VGA (ein) 1 x S-Video (ein) 1 x Composite Video (ein) 1 x Audio 3,5 mm (ein) 1 x VGA (aus) 1 x Audio 3,5 mm (aus) 1 x HDMI 1.3 mit Audio (IN146) 1 x USB mini-B (IN146)	2 x VGA (ein) 1 x S-Video (ein) 1 x Composite Video (ein) 2 x Audio 3,5 mm (ein) 1 x RS-232 1 x LitePort (ein) (IN2114/IN2116) 1 x RJ-45 (IN2114/IN2116) 1 x VGA (aus)	2 x VGA (ein), 1 x S-Video (ein) 1 x Composite Video (ein) 1 x DisplayLink (ein) 1 x HDMI 1.3 (ein), 1 x LitePort (ein) 4 x Audio (ein) (2 x 3,5 mm; 1 x DisplayLink; 1 x HDMI 1.3) 1 x RS-232, 1 x RJ-45 1 x VGA (aus) 1 x Audio 3,5 mm (aus) 1 x WLAN vorbereitet (aus)	2 x VGA (ein), 1 x Composite Video (ein) 1 x VGA (aus), 1 x HDMI 1.3 (ein) (IN3916) 1 x USB mini B 1 x LitePort (ein) (IN3916) 2 x Audio (ein) (1 x 3,5 mm; 1 x R/L) 1 x 3,5 mm Mic (ein) 1 x Audio (aus) (1 x 3,5 mm) 1 x Display über USB (IN3916) 1 x RS-232, 1 x RJ-45 (IN3916) 1 x WLAN vorbereitet Portausgang (IN3916)
<b>Wichtigste Merkmale</b>	klein und leicht 3D-Ready LiteSwitch Sofortschaltung LiteShow III™ WLAN vorbereitet HDMI 1.3 wartungsarm geeignet für Dauerbetrieb	DisplayLink Plug & Play LiteSwitch Sofortschaltung Tischgerät 20% optischer Zoom wartungsarm LitePort-Präsentation ohne PC (IN1503) LiteTouch™-Bedienfeld geeignet für Dauerbetrieb	kompakt und portabel 3D-Ready LiteShow III WLAN vorbereitet filterfrei wartungsarm geeignet für Dauerbetrieb extrem kurzer Projektionsabstand (IN146) HDMI 1.3 (IN146)	LiteSwitch Sofortschaltung LiteShow III WLAN vorbereitet AMX Geräteerkennung 3D-Ready LitePort Präsentation ohne PC (IN2114/IN2116) dynamisches Meldungssystem (DMS) Netzwerkmanagement (IN2114/IN2116) geeignet für Dauerbetrieb	DisplayLink Plug & Play 3D-Ready LiteSwitch Sofortschaltung LiteShow III WLAN vorbereitet AMX-Geräteerkennung LitePort-Präsentation ohne PC dynamisches Meldungssystem (DMS) Netzwerkmanagement HDMI 1.3 geeignet für Dauerbetrieb	LiteBoard™ Interactive Technik LiteSwitch Sofortschaltung LitePort Präsentation ohne PC (IN3916) kurzer Projektionsabstand 3D-Ready, Quad View, Moderatormodus Präsentation über LAN Crestron RoomView Connected 2 x 10 W Lautsprecher (IN3916) LiteShow III WLAN vorbereitet (IN3916) Projektormangement Netzwerkmanagement (IN3916)
<b>Projektionsverhältnis</b>	IN1110: 1,95 ~ 2,15 IN1112: 1,55 ~ 1,7	IN1501: 0,89 ~ 1,07 IN1503: 0,72 ~ 0,86	IN102/IN104/IN105: 1,85 ~ 2,04 IN146: 0,49:1	IN2112/IN2114: 1,62 ~ 1,95 IN2116: 1,5 ~ 1,8	IN3114: 1,62 ~ 1,95 IN3116: 1,5 ~ 1,8	IN3914: 0,61:1 IN3916: 0,52:1
<b>Garantie</b>	5 Jahre beschränkt 1 Jahr Lampe (Austausch)	5 Jahre beschränkt 1 Jahr Lampe (Austausch)	5 Jahre beschränkt 1 Jahr Lampe (Austausch)	5 Jahre beschränkt 1 Jahr Lampe (Austausch)	5 Jahre beschränkt 1 Jahr Lampe (Austausch)	5 Jahre beschränkt 1 Jahr Lampe (Austausch)
<b>Lampentyp</b>	SP-LAMP-043	IN1501: SP-LAMP-059 IN1503: SP-LAMP-052	IN102: SP-LAMP-060 IN104/IN105: SP-LAMP-061 IN146: SP-LAMP-063	SP-LAMP-057	SP-LAMP-058	SP-LAMP-062

